

分类	项目 \ 型号	MF200	MF206	MF210	MF210V	MG3732	AD3812	
WCDMA	Chipset	高通 MSM6246	高通 QSC6270	高通 MSM6290	高通 MSM6290	高通 QSC6270	高通 MSM6290	
	制式 & 频段	HSDPA/UMTS 850/900 (850/900不能同时支持) GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	HSDPA/UMTS 2100 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	HSUPA/UMTS 850/900/1900/2100 (850/900不能同时支持) GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	HSUPA/UMTS 850/900/1900/2100 (850/900不能同时支持) GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	HSDPA/UMTS 850/1900/2100 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	HSUPA/UMTS 850/1900/2100 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	
	封装	Mini PCI-E 兼容 EVDO MC2716 兼容 EVDO MC5716 兼容 TD M305	94Pin LGA 兼容 EVDO AC100	Mini PCI-E 兼容 EVDO MC2716 兼容 EVDO MC5716 兼容 TD M305	Mini PCI-E 兼容 EVDO MC2716 兼容 EVDO MC5716 兼容 TD M305	双排 36Pin 邮票孔贴片 基本兼容 EVDO MC8630	Mini PCI-E 兼容 EVDO MC2716 兼容 EVDO MC5716 兼容 TD M305	
	尺寸:长*宽*高	51.0*30.0*4.7mm	36.0*19.5*2.85mm	51.0*30.0*4.7mm	51.0*30.0*4.7mm	39.5*31.0*2.65mm	51.0*30.0*4.4mm	
	下行速率	3.6 Mbps	3.6 Mbps	7.2 Mbps	7.2 Mbps	3.6 Mbps	7.2 Mbps	
	上行速率	384 Kbps	384 Kbps	5.76 Mbps	5.76 Mbps	384 Kbps	5.76 Mbps	
	数据	√	√	√	√	√	√	
	短信	√	√	√	√	√	√	
	语音	×	模拟	VoUSB	VoUSB / PCM	2SPK/2MIC & PCM	PCM	
	驱动支持: 请客户说明产品平台、系统及系统版本号							
	Windows 2000/xp/vista/7 for x86	√	√	√	√	√	√	
	Mac 全系列支持	√	√	√	√	√	√	

WCDMA	Windows CE5.0/6.0 for ARM	√	√	√	√	√	√
	Linux 2.6.x for ARM & x86	√	√	√	√	√	√
	Ril of Android 1.6/2.1/2.2/2.3 for ARM (Android 驱动同 Linux, Android ril 层支持因平台和版本不同, 请参阅本公司中兴 3G 模块驱动汇总)						
	Samsung						
	Freescall						
	Marvell						
	Telechips						
	Rockchip						
	Ti						
	Others						
	AT 命令	所有模块支持通用 AT 命令和 ZTE 专用 AT 命令					
	重量	30g	4.26g	30g	12g	7g	11g
	工作温度	-10℃~ +70℃	-10℃~ +60℃	-10℃~ +70℃	-10℃~ +60℃	-20℃ ~ +55℃	-20℃~ +65℃
	存储温度	-20℃~ +85℃	-40℃~ +90℃	-20℃~ +85℃	-40℃~ +80℃		-40℃~ +80℃
	内置 GPS	√	×	√	√	×	×
	工作电压	3V~ 3.6V 典型值 3.3V	3.4V~ 4.2V 典型值 3.8V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V	3.3V ~ 4.25V 典型值 3.8V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V
	功耗						
接口界面							
天线连接器	U.FL-R-SMT 50 Ω	W.FL-R-SMT 50 Ω LGA 焊盘	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	
AUX 和 GPS 天线	√	×	√	√	×	×	

	串口 UART	×	√	×	×	√	×
	SIM/UIM 卡	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V
	适合地区	所有 WCDMA 模块适合中国联通, 欧洲, 非洲, 澳洲, 北美					
	认证						
	目标行业	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 视频监控终端 数码相框 3G 路由器	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 视频监控终端 数码相框 3G 路由器	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 视频监控终端 数码相框 3G 路由器
	备注	低成本最佳选择	体积小, 贴片封装, 平板、MID 最佳选择	HSUPA 全卡, 可替换华为 EM770	带 PCM 语音, 其余同 MF210	工业级 WCDMA 模块	

杭州沃轩电子有限公司

Hangzhou Visure Electronics Technology Co., Ltd

杭州市古墩路 656 号紫金港商务大厦 606 室

Room 606, Zijingang business Building, #656 Gudun Road, Hangzhou P.R.China

电话: 0571-81021669

传真: 0571-81021670

邮编: 310030

更多信息

www.visure.com.cn