

分类	项目 \ 型号	AC100	AC200	MC8630	MC2816	MC2700	MC2716	MC5716	
CDMA 2000/ EVDO	Chipset	高通 QSC6085	高通 QSC6085	高通 QSC6085	高通 QSC6085	高通 QSC6085	高通 QSC6085	高通 QSC6085	
	制式	CDMA2000 1X EVDO Rel.A	CDMA2000 1X EVDO Rel.A	CDMA2000 1X EVDO Rev.A	CDMA2000 1X EVDO Rev.A	CDMA2000 1X EVDO Rev.A	CDMA2000 1X EVDO Rev.A	CDMA2000 1X EVDO Rev.A	
	频段	CDMA 800M	CDMA 800M	CDMA 800M	CDMA 800/1900	CDMA 800/1900	CDMA 800/1900	CDMA 450M	
	封装	94Pin LGA 兼容 WCDMA MF206	半尺寸 Half MiniPCI-E 兼容 EVDO MC2700	双排 36Pin 邮票孔贴片 基本兼容 WCDMA MG3732	60Pin 板对板连接器	半尺寸 Half MiniPCI-E 兼容 EVDO AC200	MiniPCI-E 兼容 WCDMA MF200 WCDMA MF210 WCDMA MF210V WCDMA AD3812 兼容 TD M305	MiniPCI-E 兼容 WCDMA MF200 WCDMA MF210 WCDMA MF210V WCDMA AD3812 兼容 TD M305	
	尺寸:长*宽*高	19.5*36.0*2.85mm	26.8*30.0*4.7mm	39.5*27*2.35mm	45.0*30.0*6.0mm	32.0*30.0*4.5mm	51.0*30.0*4.55mm	51.0*30.0*4.7mm	
	下行速率	3.1 Mbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps	
	上行速率	1.8 Mbps	1.8 Mbps	1.8 Mbps	1.8 Mbps	1.8 Mbps	1.8 Mbps	1.8 Mbps	
	数据	√	√	√	√	√	√	√	
	短信	√	√	√	√	√	√	√	
	语音	模拟	VoUSB & PCM	2SPK/2MIC	1SPK/1MIC	×	×	×	
	驱动支持: 请客户说明产品平台、系统及系统版本号								
	Windows 2000/xp/vista/7 for x86	√	√	√	√	√	√	√	√
	Mac 全系列支持	√	√	√	√	√	√	√	√

CDMA 2000/ EVDO	Windows CE5.0/6.0 for ARM	√	√	√	√	√	√	√
	Linux 2.6.x for ARM & x86	√	√	√	√	√	√	√
	Ril of Android 1.6/2.1/2.2/2.3 for ARM (Android 驱动同 Linux, Android ril 层支持因平台和版本不同, 请参阅本公司中兴 3G 模块驱动汇总)							
	Samsung							
	Freescall							
	Marvell							
	Telechips							
	Rockchip							
	Ti							
	Others							
	AT 命令	所有模块支持通用 AT 命令、中国电信 AT 命令以及 ZTE 专用 AT 命令						
	重量	4.26g	5.3g	6g	8g	6g	11g	11g
	工作温度	-20°C ~ +65°C		-30°C ~ +75°C	-25°C ~ +75°C	-25°C ~ +60°C	-20°C ~ +65°C	-25°C ~ +60°C
	存储温度	-30°C ~ +85°C	-20°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-35°C ~ +85°C	-30°C ~ +85°C	-40°C ~ +80°C	-30°C ~ +85°C
	内置 GPS	×	√	×	√	×	×	×
	工作电压	3.2V~ 4.2V 典型值 3.8V	3.2V~ 3.6V 典型值 3.3V	3.0V~ 4.4V 典型值 3.6V	3.0V~ 4.4V 典型值 3.6V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V	3V~ 3.6V 典型值 3.3V
功耗								
接口界面								
天线连接器	W.FL-R-SMT 50 Ω LGA 焊盘	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	U.FL-R-SMT 50 Ω	
AUX 和 GPS 天	×	√	×	√	×	×	×	

CDMA 2000/ EVDO	线								
	串口 UART	√	×	√	√	×	×	×	
	SIM/UIM 卡	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	
	适合地区	所有 CDMA2000/EVDO 模块都适合中国电信, 美国, 东南亚地区。							
	认证								
	目标行业	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G 路由器 流媒体广告机 POS
	备注	工业级 EVDO 模块, 体积小, 散热好。	半卡, 体积小。	工业级 EVDO 模 块, 体积小, 散热 好。		半卡, 体积小。	EVDO 全卡, 可替换华为 EM660。	EVDO 全卡, 可替 换华为 EM660。	

杭州沃轩电子技术有限公司

Hangzhou Visure Electronics Technology Co., Ltd

杭州市古墩路 656 号紫金港商务大厦 606 室

电话: 0571-81021669

传真: 0571-81021670

邮编: 310030

www.visure.com.cn