

分类	项目 \ 型号	M305	M500	M501
TD-SCDMA	Chipset	MTK MT6906XA		MTK MT6906XA
	协议 频段	TD-SCDMA A 频段: 2010~2025MHz F 频段: 1880~1920 EDGE/GPRS/GSM: EGSM900 880~960MHz GSM1800 1710~1880MHz		TD-SCDMA A 频段: 2010~2025MHz F 频段: 1880~1920 EDGE/GPRS/GSM: EGSM900 880~960MHz GSM1800 1710~1880MHz
	封装	MiniPCI-E 兼容 WCDMA MF200 兼容 WCDMA MF210 兼容 WCDMA MF210v 兼容 WCDMA AD3812 兼容 EVDO MC5716 兼容 EVDO MC2716		60Pin 板对板连接器
	尺寸:长*宽*高	50.95*30.0*4.75mm		55.0*33.0*2.6mm
	下行速率	2.8 Mbps		2.8 Mbps
	上行速率	2.2 Mbps		2.2 Mbps
	数据	√		√
	短信	√		√
	语音	VoUSB & PCM		模拟 & VoUSB

TD-SCDMA	驱动支持：请客户说明产品平台、系统及系统版本号		
	Windows2000/xp/vista/7 for x86	√	√
	Mac 全系列支持	√	√
	Windows CE5.0/6.0 for ARM	√	√
	Linux 2.6.x for ARM & x86	√	√
	Ril of Android 1.6/2.1/2.2/2.3 for ARM (Android 驱动同 Linux, Android ril 层支持因平台和版本不同, 请参阅本公司中兴 3G 模块驱动汇总)		
	Samsung		
	Freescale		
	Marvell		
	Telechips		
	Rockchip		
	Ti		
	Others		
	AT 命令	所有模块支持通用 AT 命令、G3 随行 AT 命令以及 ZTE 专用 AT 命令	
	重量	12.2g	11g
	工作温度	-20℃ ~ +65℃	-10℃ ~ +55℃
	存储温度	-30℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +85℃
	内置 CMMB 电视	√	√
工作电压	3.0V~ 3.6V 典型值 3.3V	3.3V~ 4.5V 典型值 3.8V	

TD-SCDMA	功耗			
	接口界面			
	天线连接器	U.FL-R-SMT 50 Ω		U.FL-R-SMT 50 Ω
	AUX 和 GPS 天线	×		×
	串口 UART	×		√
	SIM/UIM 卡	1.8V / 3.0V		1.8V / 3.0V
	适合地区	所有 TD-SCDMA 模块都适合中国地区，台湾在建。		
	认证			
	目标行业	MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G路由器 流媒体广告机 POS		MID 平板电脑 上网本 电子书 车载娱乐系统 家庭接入网关 数码相框 视频监控终端 3G路由器 流媒体广告机 POS

杭州沃轩电子技术有限公司

Hangzhou Visure Electronics Technology Co., Ltd

杭州市古墩路 656 号紫金港商务大厦 606 室

电话: 0571-81021669

传真: 0571-81021670

邮编: 310030

www.visure.com.cn